



Máquina paletizadora semiautomática TMD-P46P-PLUS



Sus principales beneficios son:

- **MAYOR PRODUCTIVIDAD:**
 - el proceso de envoltura se logra en menor tiempo.
- **AHORRO EN EL CONSUMO DE FILM STRETCH:**
 - Se utiliza siempre la misma cantidad de film.
 - Vs Aplicación manual se gasta entre 1/4 y 1/3 ya que la maquina tiene preestiro bimotorizado.
- **MAYOR DISPONIBILIDAD DEL OPERARIO:**
 - Para tareas con alto valor.
- Con lo que ahorra de film la maquina se repaga sola en muy poco tiempo.

Características:

- 300% de fuerza de preestiro:
 - 1 metro de film lo transforma en 4 metros
- Arranque y parada suaves.
- Elección de modos Automatico o Manual.
- Cantidad de vueltas arriba, abajo y en el medio ajustables.
- Tensión del film, velocidad del plato y velocidad del portabobina ajustables.
- Pantalla táctil donde se setean los parámetros, de fácil uso.
- Carro portabobina con sensor y parada automatica para seguridad de los pies
- Sensor de altura de pallet
- Dimensiones:
 - 1,50m (ancho) x 2,54m (largo) x 2,20 m (alto)
- Peso:
 - 550 kg
- Alimentación:
 - 220 v (monofásica) 1HP
- Dimetro del plato:
 - 1,5m



Características:

- Altura de torre:
 - 2,2m
- Peso máximo del pallet:
 - 1.650 kg
- Velocidad del plato:
 - 3 a 15 giros por minuto, con parada y arranque suave
- Carro de Prestiro:
 - Si. Motorizado y regulable
- PLC-Touchscreen
 - Kinco
- Sensor de altura de Pallet:
 - Si, infrarrojo
- Torre:
 - Sistema con cadena
- Instalacion electrica:
 - No incluida (tener una toma eléctrica a menos de 2 mts)
- Garantía:
 - Si: 12 meses solo por defecto de fábrica de sus partes
- Columna de estructura de cadena doble y carro de velocidad variable.
- Envoltura automática de acuerdo a parámetros determinados. La interfaz es fácil de usar para establecer ciclos de envoltura, ciclos superior, inferior, medio y tensión del film. Se puede utilizar el modo manual de envoltura.
- Interruptores para proporcionar mejores protecciones de seguridad.
- Velocidad giratorio: 0-18 rpm, con velocidad variable
 - el arranque y la parada es suave, programable con tiempo entre ciclo suave y veloz.
- Potencia: IPH 220 VAC, 50/60 HZ



Asesoramiento y capacitación técnica



- Presencial sin cargo hasta 200 km de Bs.As.
- Online sin cargo.
- Presencial sin cargo en Argentina y países limítrofes en caso de ser cliente de Film/Cintas Fenix

Rincón de Milberg – Buenos Aires

- (+54 9 11) 51399723
- ernesto.Serrat@fenixpackaging.com.ar
- ventas@fenixpackaging.com.ar
- www.fenixpackaging.com.ar



Planos:



