

Niveles de agua completamente regulables. Sistema de rebalse.

Sistema de acomodo de ropa. Para evitar desbalanceo inapropiados.

Permite configurar diferentes temperaturas en un programa de lavado. Cada producto para la adecuada desinfección actúa a una temperatura determinada. De esta manera queda garantizado el perfecto funcionamiento de los auímicos.

Sistema de recuperación de agua, permite ahorrar agua y energía. Opcional a pedido.

Regulación del tiempo de centrifugado.

Función de encendido automático. Permite programar la máquina para que se encienda sola. Usted puede deiar la maguina cargada con ropa v productos, v programar su encendido a cualquier hora del día.

Sistema de cierre hermético.

Sistema de funcionamiento neumático en freno, trabas de puertas interiores y exteriores.

Sistema automático de reconocimiento de posicionamiento de puerta de carga y descarga.

Calefacción eléctrica opcional.

Dosificación automática opcional.

Vapor opcional.

NUEVA GAMA

SUSPENDIDA FLOTANTE

## LAVACENTRIFUGADORAS AUTOMÁTICAS CON BARRERA SANITARIA

LCRS-30 / LCRS-50 / LCRS-70 / LCRS-100

El sistema de barrera sanitaria permite la separación física total entre una zona denominada sucia o contaminada (por donde ingresa la ropa) de otra zona denominada limpia (por donde sale la ropa hacia el sector de secado o planchado).

> Adquiriendo el modelo con WIFI puede recibir asistencia remota. WI-FI



TABLERO **ELÉCTRICO** DISPUESTO EN **FORMA SEGURA** 

PANTALLA PLC





La nueva gama SUSPENDIDAS FLOTANTES permite un mayor poder de centrifugado y absorción de vibraciones resultando en un bajo nivel de temblor y ruido y SIN NECESIDAD DE ANCLAJE



